

型号	额定容量 (K V A)	损耗		阻抗 电压 (%)	空载 电流 (%)	重量(kg)			尺寸(mm)			轨距 (mm)	
		空载 (W)	负载 (W)			器身	油重	总重	L	W	H	D	E
S11-M.R-30/10	30	100	600		1.0	215	95	390	765	680	1200	400	550
S11-M.R-50/10	50	130	870		1.0	305	115	530	820	745	1290	400	550
S11-M.R-63/10	63	150	1040		0.9	350	120	590	840	790	1320	400	550
S11-M.R-80/10	80	180	1250		0.9	405	135	660	870	785	1350	550	550
S11-M.R-100/10	100	200	1500		0.9	470	145	750	890	770	1410	550	550
S11-M.R-125/10	125	240	1800		0.8	530	155	830	910	755	1450	550	550
S11-M.R-160/10	160	280	2200		0.8	620	175	960	950	770	1510	550	550
S11-M.R-200/10	200	340	2600		0.8	715	195	1090	1000	805	1540	550	550
S11-M.R-250/10	250	400	3050		0.7	835	225	1280	1070	845	1570	660	660
S11-M.R-315/10	315	480	3650		0.7	980	240	1470	1090	890	1650	660	660
S11-M.R-400/10	400	570	4300		0.6	1215	270	1790	1130	905	1740	660	660
S11-M.R-500/10	500	680	5150		0.6	1370	305	2040	1170	935	1770	660	660
S11-M.R-630/10	630	810	6200		0.6	1400	450	2310	1320	985	1660	820	820
S11-M.R-800/10	800	980	7500		0.6	1680	510	2720	1360	1005	1730	820	820
S11-M.R-1000/10	1000	1150	10300		0.6	1820	565	3080	1920	1070	1790	820	820
S11-M.R-1250/10	1250	1360	12000		0.6	2185	640	3690	2030	1170	1975	820	820
S11-M.R-1600/10	1600	1640	14500		0.6	2580	715	4320	2050	1185	2100	820	820